

Författningssamling

Policy för gatubelysning

Fastställd av tekniska nämnden 2000-02-24, § 35

Senast reviderad av tekniska nämnden 2015-11-09, § 144

Gäller från och med 2016-01-01

Belysning i tätorter

Nuvarande omfattning på belysningen bibehålls. Tillkommande belysning sker endast efter särskilt beslut i tekniska nämnden eller som en direkt följd av nyexploatering eller där belysning ingår i ett nybyggnadsprojekt.

Nattsläckt belysning på var tredje lampa bibehålles, dvs släckt mellan kl 23.00 –05.00. I förekommande fall kan enstaka lampor släckas/tändas där det på grund av förhållanden i bostadsbilden anses befogat, t ex gatukorsningar eller få lampor på gatan.

Bygdebelysning

Den tidigare policyn om viss storlek på by eller bebyggelsegrupp för att komma i fråga för allmän gatubelysning bibehålles, dvs minst fem åretruntbebodda privatägda fastigheter, varav minst tre inom 150 m och resterande två högst 250 m därifrån.

I områden där allmän belysning utförs/finns gäller huvudregeln högst en lampa per fastighet (en lampa kan gagna flera fastigheter). Även buss- eller skolbilshållplats och vägkorsning kan belysas därutöver.

Belysning i ny bebyggelsegrupp eller by beslutas i varje särskilt fall av tekniska nämnden.

Nattsläckning mellan kl. 23.00-05.00 bibehålls.

Generellt

Helt släckt gatubelysning demonteras efter hand som det görs gatuarbeten i anslutning till den, eller efter en handlingsplan.

Nedmonterad gatubelysning återanvänds i så stor utsträckning som möjligt vid standardhöjning av befintlig äldre gatubelysning.

Policy för gatubelysning

Upptändning av befintlig släckt belysning ska medges restriktivt, dock ska stor hänsyn tas till om ny fastighet tillkommit eller att äldre fastighet åter blivit åretruntbebodd.

Avgränsning mellan tätortsbebyggelse och bygdebelysning bedöms av tekniska nämnden.

Vid planering av nya områden rekommenderas LED-belysning.